

Pflegeanweisung Paco

Für versiegelte Wasserlack-Oberflächen

Pflege und Reinigung nach DIN 18356

Die Schönheit Ihres *Kork-Parketts* soll noch lange bewahrt bleiben. Das *KWG Pflege-Startset* für Wasserlack-Oberflächen ist das Ergebnis konsequenter Forschungs- und Entwicklungsarbeit: ein ausgereiftes, auf das *KWG Kork-Parkett* abgestimmtes *Pflege- und Reinigungssystem* zur Erhaltung von lackversiegelten Korkoberflächen, das in puncto Qualität und Vielseitigkeit keine Wünsche offen lässt. Ob im Privat- oder Objektbereich das *KWG Pflege-Startset* bietet für Ihren *Korkfußboden* den richtigen Schutz. So werden frühzeitige Abnutzungserscheinungen verhindert und die Schönheit der Oberfläche bleibt erhalten.

Die richtige *Pflege* ist ein notwendiger Bestandteil der Erhaltung Ihres Bodens. Oft wird unterschätzt, wie das richtige *Pflege- bzw. Reinigungsmittel* und seine fachgerechte Verwendung die (durch natürliche Verschleißerscheinungen notwendig gewordene) Nachversiegelung hinauszögert. Eine *regelmäßige Pflege* gemäß DIN 18356 ist deshalb dringend erforderlich. Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den *Korkboden* ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller vorgeschriebene *Pflegesystem* angewendet wird.

Ein *versiegelter Boden* muss fachgerecht gepflegt und gereinigt werden, da sonst die Gewährleistung von Hersteller und/oder Verarbeiter für Schäden, die durch eine nicht fachgerechte *Pflege und Reinigung* entstehen, entfällt. Eine Kern- oder Neutralseifenreinigung ist keinesfalls eine *fachgerechte Pflege*, da die Lackschicht hierbei durch die Seifenalkalität ausgelagert wird und damit verspröden kann.

Beachten Sie unsere Hinweise für die Pflege und Reinigung:

Eigenschaften von „*facil*“ Pflege- und Reinigungsmittel:

- selbstglänzend • geruchsneutral • seidenmatt • pflegend und reinigend
- rutschhemmend • strapazierfähig • mit biologisch abbaubaren Tensiden

Eigenschaften von „*basico*“ Grundschutz:

- selbstglänzend • geruchsneutral • seidenmatt • pflegend
- rutschhemmend • strapazierfähig

Unterhaltsreinigung mit „*facil*“:

KWG-Korkparkett mit *Wasserlack-Oberfläche* sollte regelmäßig und fachgerecht mit „*facil*“ gepflegt und gereinigt werden. Vor der Anwendung mit der Bürstenseite des Staubsaugers Sand und losen Schmutz gründlich von der Oberfläche entfernen, denn beides wirkt wie Schleifpapier. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Geben Sie je nach Verschmutzungsgrad ca. 50 – 100 ml „*facil*“ in 10 Liter sauberes Wischwasser und wischen Sie die Oberfläche nebelfeucht mit einem gut ausgewrungenen, fusselfreien Bodenwisch Tuch (keine Microfaser). Den Boden nie mit Wasser überschwemmen. Arbeiten Sie mit zwei Eimern, den einen für die saubere „*facil*“-Pflege den anderen zum wiederholten Auswaschen und Auswringen des verschmutzten Bodentuchs. Solange der „*facil*“-Pflegefilm noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwischt werden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Erhältliche Gebindegrößen: 1 L und 2,5 L

Grundreinigung mit PG-0880:

Eine Grundreinigung des Bodens wird dann erforderlich, wenn der Boden stark haftende Schmutzschichten aufweist, die sich bei der *Wdhpfle*ge nicht mehr entfernen lassen.

Vollpflege (Grundschutz) mit „*basico*“:

Anwendung nur auf neuen, grundgereinigten bzw. gründlich gesäuberten, versiegelten *Kork-Oberflächen*. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Bei grundgereinigtem, neu verlegtem oder vor einer stärkeren Beanspruchung des *Korkparkett* wird „*basico*“ unverdünnt, gleichmäßig, dünn, zügig und mindestens 2x mit einem fusselfreien Tuch auf die Oberfläche derart aufgetragen, dass diese gleichmäßig feucht glänzt. Vor dem Aufbringen des zweiten Pflegefilms den ersten gut abtrocknen lassen (1-2 Stunden). Solange der „*basico*“-Pflegefilm noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwischt werden. Ein Polieren ist nicht erforderlich. Wir empfehlen einen Probeauftrag! Nachträglich mit *Wasserlack versiegeltes Korkparkett* darf frühestens nach 10 - 14 Tagen (*Durchhärtung des frischen Versiegelungslackes*) mit „*basico*“ behandelt werden. „*basico*“ darf nicht ins Wischwasser gegeben werden!

Verbrauch: ca. 30ml/m² je Auftrag. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Erhältliche Gebindegrößen: 1 L und 2,5 L

8 wichtige Tipps in Kurzform

- Grundsätzlich darf der Boden bei jeder Reinigung nicht überschwemmt werden. Immer nebelfeucht wischen.
- Arbeiten Sie mit zwei Eimern. Den einen für das saubere „*facil*“, den anderen zum Auswaschen des Bodenwisch tuches.
- Stärkere oder punktuelle Verschmutzungen lassen sich verdünnt mit dem *Grundreiniger PG-0880* gezielt entfernen. Nach dem Reinigen sofort aufwischen und mit klarem Wasser nachbehandeln.
- Die *Pflege und Reinigung* sollte ausschließlich mit *KWG-Pflegeprodukten* vorgenommen werden. Das Mischen mit anderen *Pflege- und Reinigungsmitteln* oder deren Verwendung in Verbindung mit dem *KWG-Pflegemittel* führt zur Störung der Oberfläche.
- Solange das *KWG-Pflegemittel* noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwischt werden.
- Bereits mit anderen Mitteln gepflegte *KWG Korkoberflächen* sollen vor Beginn der Pflege mit dem *Grundreiniger (PG-0880)* gereinigt werden.
- Stark beanspruchte, matte Stellen können auch zwischendurch mit „*basico*“ (*pur/dünn*) partiell aufgefrischt werden.
- Verwenden Sie keine Wischgeräte mit Microfasertüchern. Dies kann zu Beschädigung der Lackoberfläche führen.

Raumklima: Das Raumklima sollte zur Werterhaltung des *KWG Korkbodens* und für das Wohlbefinden des Menschen bei ca. 20°C und ca. 55% Luftfeuchtigkeit liegen. Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchtigkeit muss mit einer Fugenbildung gerechnet werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen

Häufigkeit der Pflege und Reinigung

Beanspruchung	Wischpflege	Vollpflege	Grundreinigung
Mäßig beanspruchte Böden z.B. Wohn- und Schlafräume ohne Publikumsverkehr	je nach Beanspruchung etwa alle 14 Tage mit <i>KWG- „facil“</i> im Wischwasser	vor besonderer Beanspruchung pur / unverdünnt mit <i>KWG- „basico“</i>	Je nach Beanspruchung etwa alle 24 Monate mit <i>KWG Grundreiniger PG-0880</i>
Mittelstark beanspruchte Böden z.B. Korridore, Treppen, Büroräume mit Publikumsverkehr	alle 2-4 Tage, stark beanspruchte Stellen häufiger, mit <i>KWG- „facil“</i> im Wischwasser	vor besonderer Beanspruchung pur / unverdünnt mit <i>KWG- „basico“</i>	Je nach Beanspruchung etwa alle 12 Monate mit <i>KWG Grundreiniger PG-0880</i>
Stark beanspruchte Böden z.B. Gaststätten, Schulen, Kindergärten	alle 1-2 Tage mit <i>KWG- „facil“</i> im Wischwasser	vor besonderer Beanspruchung pur / unverdünnt mit <i>KWG- „basico“</i>	Je nach Beanspruchung etwa alle 6 Monate mit <i>KWG Grundreiniger PG-0880</i>

Hinweis:

Nach DIN 68131 müssen in Büro- bzw. Objektbereich spezielle Stuhlrollen (*für Parkett geeignet*) verwendet werden. Eine Bodenschutzmatte (*Art.-Nr.: BSM 90 und BSM 150*) ist je nach Strapazierung erforderlich.

KWG im Internet:
www.kwg-kork.de
e-mail: info@kwg-kork.de

